



Luftavfuktare

FD 26 - 40 - 66



***Ny serie komersiella luftavfuktare
med bl.a. följande fördelar:***

- **Tystgående kompressor och fläkt**
- **Automatiskt hygroskop**
- **Elektronisk avfrostning**
- **Signal vid fylld kondensvattentank**
- **Lätt flyttbar med handtag och hjul**
- **Låg energiförbrukning**



Avfuktningskapacitet l / dygn					
Modell	Omgivande luftförhållanden i °C / R.H.%				
	20 / 60	20 / 80	25 / 60	25 / 80	30 / 80
FD 26	10	13	13	18	26
FD 40	12	17	17	24	40
FD 66	21	30	30	40	66

Generella Tekniska Data				
Modell		FD 26	FD 40	FD 66
Strömart	V/~/Hz	220/1/50		
Elförbrukning (vid 20°C 60% R.H.)	W	420	530	900
Driftström	A	3,0	4,6	7,2
Luftmängd	m ³ /h	380	450	700
Ljudnivå (3m)	dB(A)	45	49	52
Mått B x H x D	mm	340x735x372		400x760x390
Vikt	kg	26	29	36
Kondensvattentank rymd	l	9	9	15
Fuktighetsområde	%	35 - 100		

Den nya generationens komersiella luftavfuktare med robust konstruktion.

Utmärkande är den låga ljudnivån och den höga avfuktningskapaciteten.

Som tillbehör finns avfrostningstyrning för drift ned till 0°C.

Användarvänliga kontroller samt lätt rengöring av luftfilter.

Enkel anslutning med stickpropp, 220 V.

***Prisvärd komersiell luftavfuktare
med elektronisk styrning***