



**ACC-serien garanterar optimal prestanda under alla omgivningsförhållanden (EUROVENT certifierad) med reducerade dimensioner och energiförbrukning. De viktigaste egenskaperna är:**

- Hölje i korrosionsbeständig förzinkad stålplåt med RAL 9003 epoxi-polyesterpulverfärg.
- Alla utsatta delar är skyddade i konstruktionen och huvudströmbrytaren är IP54 kapslad.
- Högeffektivt batteri med SAFETUBES SYSTEM som skyddar rören från att komma i kontakt med ramen för att undvika skador genom vibrationer.
- Nya motorer med hög verkningsgrad och låg energiförbrukning, dynamiskt och statiskt balanserade med livstids oljesmorda lager, internt överhettningsskydd och integrerat skyddsgaller.



**ACC/H** för horisontellt montage och vertikal lufttillförsel



**ACC/V** för vertikal installation och horisontell lufttillförsel

**ACC/LT** för låga utomhustemperaturer, vertikal installation och horisontell lufttillförsel

Modell		8	11	16	19	21	25	29
<b>Prestanda</b>								
Kyleffekt (1)	kW	8,3	10,8	16,5	19,9	21,5	24,8	29,8
Luftmängd	m <sup>3</sup> /h	2600	2200	5200	4800	4400	7800	7200
Fläktar	st./W	1/180		2/360			3/540	
Fläkt diameter	∅	350						
Driftström fläktar	A	0,85		1,7				2,5
Ljudtrycksnivå (2)	dB(A)	40		43			45	
Rörvolym	dm <sup>3</sup>	2,0	3,0		4,0	5,0	4,0	6,0
<b>Mått och vikt</b>								
Längd (H-V)	mm	743		1298			1853	
Djup ( H)	mm	610						
Djup ( V)	mm	510						
Höjd (H)	mm	906						
Höjd (V)	mm	578						
Vikt	kg	20	29		33	37	42	48

Modell		32	42	50	55	61	74	83
<b>Prestanda</b>								
Kyleffekt (1)	kW	32,3	43,1	50,3	56,1	62,0	75,4	84,0
Luftmängd	m <sup>3</sup> /h	6600	8800	13600	12700	14900	2.400	19000
Fläktar	st./W	3/540	4/720	2/1250		2/1160	3/1880	
Fläkt diameter	∅	350			500			
Driftström fläktar	A	2,5	3,4	5,5			8,3	
Ljudtrycksnivå (2)	dB(A)	45	46	50		51		
Rörvolym	dm <sup>3</sup>	6,0	10,0	9,0	12,0	14,0	13,0	17,0
<b>Mått och vikt</b>								
Längd (H-V)	mm	1853	2408	1895		2393	2705	
Djup (H)	mm	610		905		1110	905	
Djup (V)	mm	510		470		705	470	
Höjd (H)	mm	906		1070		1230	1070	
Höjd (V)	mm	578		830		1040	830	
Vikt	kg	54	71	94	102	177	132	144

H = horisontell, V = Vertikal installation

(1) Data gäller för köldmedium R410A vid omgivande temperatur +35°C, kondenseringstemperatur +50°C.

(2) Ljudtrycksnivå 10 m fritt fält.

### Tillbehör:



Den senaste generationens EC-fläktar för hög energibesparing, lägre ljudnivå och bättre fläktstyrning.



ALUPAINT-belagda lameller för bättre skydd av aluminium mot korrosion.



Lågtemperaturlösning, bör installeras vid utomhustemperaturer under -20°C.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.