

Elegant formgivning med skön komfort



Splitkylaggregat GW är den perfekta kombinationen för ett behagligt inomhusklimat, med en låg ljudnivå och diskret formgivning för att passa in i de flesta miljöer. Brett flöde på den utblåsande luften ger snabb temperaturreglering och jämn lokaltemperatur.



Digital VFD-display med tydlig information om driftstatus.

DUO-utförande X2, med en utomhusdel och två kylkompressorer, erbjuder enklare installation. Inomhusdelarna regleras helt oberoende av varandra med var sin fjärrkontroll. Enheterna är enkla att installera med färdigt elkablage och fyllda med köldmedium R410A för 7m rörlängd. **Nu finns även möjligheten att installera 3 & 4 st inomhusdelar!**



Upp till fyra inomhusdelar!

Modell KF			26GW/A	34GW/A	50GW/A	70GW/A	34GWX2	GW26x2+34	GW26x2+34x2
Kyleffekt	kW		2,6	3,5	5,3	7,0	2x3,4	2x2,6+3,4	2x2,6+2x3,4
Tillförd effekt	kW		0,98	1,3	2,0	2,6	2x1,3	3x1,25	4x1,25
Spänning	V/~Hz		220/1/50				220/1/50		
Märkström	A		4,6	6,2	9,4	12,0	2x6,2	3x5,9	4x5,9
Rek. avsäkring	AT		10		10-13	13-16	2x10	3x10	4x10
Luftmängd (högfart)	m ³ /h		420	520	800	900	550		500
Ljudnivå innedel (högfart)	dB(A)		≤40	≤41	≤46	≤47	≤41		≤42
Ljudnivå utedel	dB(A)		≤50	≤52	≤57	≤60	≤51	≤62	≤64
Innedel	Bredd	mm	764	815	1010	1090	815	775	810
	Höjd	mm	250	288	325	325	288	270	280
	Djup	mm	205	210	195	220	210	205	190
Utedel	Bredd	mm	820	820	920	920	920	960	960
	Höjd	mm	540	540	600	730	730	360	360
	Djup	mm	320	320	355	375	375	1300	1300
Vikt	Innedel	kg	8,5	10,5	15	17	2x10,5	10/13	10/13
	Utedel	kg	30	33	49	59	70	122/127	125/130
Rördimension	Suggas	"	3/8	3/8	1/2	5/8	2x3/8	3x3/8	4x3/8
	Vätska	"	1/4	1/4	1/4	3/8	2x1/4	3x1/4	4x1/4
Max rörlängd	m		7	10	15	15	12	12	12
Max nivåskillnad	m		5	7	7	7	5	5	5

Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera tekniska uppgifter, data etc.

Spjutvägen 5H, 175 61 Järfälla, Tel. 08-445 77 90, Fax 08-445 77 99

info@tpiab.com www.tpiab.com