

Tak/Väggaggregat FI-H FI-A

KYLEFFEKT 3,5-7 kW
Elegant & Kompakt design.
Låg ljudnivå



Funktioner



Beskrivning

Aggregaten har hög effekt, mångsidiga och enkla att installera samt passar in i de flesta miljöer. Mycket lämpliga för kontor men även hemmiljö och i publika utrymmen som butiker etc.

Reservdelar

Mer än 60% av komponenterna (fläktar, höljen och andra metalldelar) är universala för de båda modellerna i FI-M serien. Detta medför enklare underhåll.

Brett luftutblåsningsområde

Alla aggregat i serien är försedda med en teknologi som distribuerar luftflödet jämt fördelat i kombination med "auto-swing" funktionen för att erbjuda en komfortabel omgivning.

Maximal flexibilitet vid installation

Aggregatet kan installeras horisontellt i tak eller vertikalt mot vägg.

Design




Fjärrkontroll
RC-M
(medföljer)

Speciella utmärkelser

Bakgrundsbelyst
Display



Enkel kontroll



Snygg design



Installationsmöjligheter

Kontor



Butiker



Restauranger



Tekniska data

FI Tak/väggmodell				
Modell		FI12-H	FI18-H	FI24-A
Kyleffekt	kW	3,5	5,3	7,0
Spänning	V	220/240-1-50		
Luftflöde H/M/L	m ³ /h	650 / 600 / 400	820 / 730 / 550	1310 / 1090 / 1040
Ljudnivå H/M/L	dB(A)	52-46-41		53-46-42
Mått	mm	1068 / 675 / 235		
Vikt	kg	22	24	29
Vätske-sugledning	"	1/4 - 1/2		3/8 - 5/8

Kyleffekt gäller vid rumstemp. +27°C.