



Kassettmodellen är särskilt utvecklad för användning i undertak. Större delen av enheten kan perfekt integreras med undertaket. Bara den smala dekorpanelen är synlig. Den diskreta installationen i kombination med den kraftiga kyleffekten gör denna modell mycket lämplig för medelstora och större utrymmen som skall luftkonditioneras.

Snygg Design och genomtänkt konstruktion

gör att enheterna passar väl in i de flesta miljöer. Aggregatet byggs in i det sänkta innertaket så att bara inlopps- och utloppsgaller är synliga och det kan även placeras mitt i lokal tack vare den **inbyggda kondensvattenpumpen** med max 1m lyfthöjd, för bortforsling av kondensat. Gallren fördelar temperaturen enhetligt i stora eller mycket avdelade utrymmen.

Modellutförandet är också bland den tystaste inom luftkonditionering.

Fjärrkontroll

Den elektroniska styrenheten erbjuder behovsstyrd temperaturreglering genom en enkel knapptryckning på den trådlösa fjärrkontrollen. Valda inställningar visas på en tydlig LED-display.

Funktioner som kan väljas är bl.a. kyla, avfuktning, endast fläkt samt fläkthastighet.

Automatisk Luftriktare (Auto-swing)

Luftflöde i 3 eller 4 riktningar, med bredvinklad luftflödesfunktion för optimal luftfördelning i hela lokalen. 3 Fläkthastigheter.

Luftfilter

lätt åtkomligt och enkelt att rengöra. Håller luften ren och fräsch samt minskar förekomsten av damm. Den cirkulerande renade luften gör omgivningen renare och behagligare.

Tidstyrd drift

med enkel programmering på den trådlösa fjärrkontrollen för önskad startid / stopptid av aggregatet.

Tekniska Data

ENKEL PLACERING

Kassettaggregatet är ett modernt och lättplacerat aggregat. Inomhusdelen är förberedd att kopplas ihop med anpassad utedel. Aggregaten frigör maximal golv- och väggyta och är mycket tystgående och diskreta. De passar därför mycket bra i exempelvis konferensrum och butiker.

Inomhusdel					
Modell	QW	50	70	100	120
Kyleffekt	kW	5	7	10	12
Luftmängd	m ³ h	1250	1150	1700	1700
Ljudnivå	dB(A)	48	54	56	56
Inbyggnadsmått	mm	570 x 570 x 285	840 x 840 x 270	840 x 840 x 310	840 x 840 x 310
Panelmått	mm	650 x 650 x 25	950 x 950 x 25	950 x 950 x 25	950 x 950 x 25
Vikt	kg	30	35	32	32

Utomhusdel					
Spänning	V/~/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	400/3/50	400/3/50
Tillf. effekt	kW	1,9	2,5	3,8	4,4
Driftström	A	8,7	11,6	3x6,6	3x8,6
Rek. avsäkring	AT	13	16	3 x 10	3 x 10
Ljudnivå	dB(A)	56	62	64	65
Mått BxHxD	mm	920x600x355	920x730x375	960x1000x410	960x1000x410
Vikt	kg	49	59	88	91
Rördim. sug/vätska	"	1/2 x 1/4	5/8 x 3/8	3/4 x 3/8	3/4 x 3/8
Max. rörlängd	m	15	15	20	20
Max. nivåskillnad	m	7	7	10	10
R407C	kg	1,6	2,3	3,0	3,2

Kyleffekterna baseras på temp. ute +35°C, inne +27°C/+19°C.

Utomhusdel

