



Luftkylt enhetsaggregat DDi, Energiklass A, med ett djup på endast 21 cm, utan utomhusdel och som endast kräver två ø16 cm hål genom vägg. DC Inverterkompressor R410A.

Diskret design

Utförande i rena moderna linjer och montage kan ske både nertill och upptill på vägg. Höljet kan väljas mellan aluminiumutförande och med en ytfinish som frostat glas (Plexiglas)).

Tyst drift

tack vare tillräcklig effekt, invändig utformning av aggregat och noga utvalt ljudisoleringsmaterial har enheten uppnått en mycket låg ljudnivå.

Returluftsfiler


med Titandioxid (TiO₂) och UV LED som reducerar förekomsten av bakterier och virus.

Fläkthastigheter

Reglering av 3 fläkthastigheter + NATT + AUTO.

INVERTERTEKNOLOGI

- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Exakt temperaturinställning



Infraröd fjärrkontroll
 +
 förberedd för
 alt. trådlösning



TILLTALANDE unik design
ELEGANT karakteristisk satänggeffekt
DISKRET vita bakbelysta LED symboler
MÅNGSIDIG valfri installationshöjd på vägg
HÄLSOSAM Titandioxid högeffektiv luftrening



Justerbart luftflöde med 6 fasta lägen samt "IFLAP"-funktion för intelligent luftdistribution styrd med fjärrkontrollen.



Returluftsfilter med Titandioxid (TiO₂) och UV LED som reducerar förekomsten av bakterier och virus.

Tekniska data

Modell DDi		Kyla	Värme
Kyl-/Värmeeffekt nom. (EN 14511)	kW	2,3 (1,1-2,7)	2,3 (1,1-2,7)
Energiklass		A	
EER		2,7	3,1
Luftflöde (min/max)	m ³ /h	420 / 600	
Avfuktning	l/h	0,8	-
Spänning	V-p-Hz	230-1-50	
Eleffekt	kW	0,85	0,9
Standby	W	0,5	
Köldmedium R410A	kg	0,7	
T CO ₂ eq.		1,46	
Ljudtrycksnivå (min/max) 2 m i ekofritt rum	dB(A)	27 / 38	
Ljudeffekt		54	
Vikt	kg	52	
Mått (B/D/H)	mm	1013x210x594	

Tpi Klimatimport AB, Runstensvägen 5, 175 61 Järfälla, Tel 08-445 77 90
 info@tpiab.com www.tpiab.com

2022-04-19

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.