



Portabel Luftkonditionering ULISSE ECO WiFi 4 kW

Kyl AMA PAK.5232



Portabelt luftkonditioneringsaggregat med mycket enkel och snabb installation. Utförande i delat system samt försedd med en DC Inverterkompressor. Detta medger en energieffektiv drift och är den perfekta lösningen för t ex installation i lägenheter och temporärt i lokaler där fasta installationer inte kan användas.

AeroQuip snabbkopplingar, godkända för R32, gör sammankopplingen mellan ute- och inredel förenklad.

Utomhusdelen är mycket liten och kan placeras på balkong eller hängas på vägg med medföljande hållare.

Allt kondensvatten förångas i utomhusdelen.

Temperatursensorer på både aggregat och i fjärrkontroll ("I Feel" funktion). 6 fläkthastigheter + Auto.

Styrning via fjärrkontroll med touchknappar, för väggmontage eller bordsplacering, eller app med integrerad WiFi.

Wi Fi

INVERTERTEKNOLOGI

- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Exakt temperaturinställning

Högblank vit ytfinish

Justerbar luftutblåsning vertikalt & horisontellt

AeroQuip kopplingar

- Endast 24 cm djup för enkel placering
- Liten utomhusdel speciellt utformad för placering på balkong eller utanför fönster
- AeroQuip kopplingar för enkel sammankoppling av ute- och inredel
- Automatisk förångning av kondensvatten i utedelen
- 6 fläkthastigheter via fjärrkontroll och variabel hastighet AUTO
- Returluftintag fram för placering nära vägg
- Automatisk återstart efter strömavbrott med bibehållen inställning
- Elektroniskt skydd mot för höga tryck i köldmediesystemet
- Full DC Inverterkompressor



Modell		ULISSE ECO WIFI	
Kyleffekt vid rum +27°C och utomhustemperatur +35°C		kW	4,00
Säsongseffekt (SEER)			5,2
Energiklass			A
Årlig energiförbrukning		kWh/år	247
Luftmängd (H - M - L)		m³/h	400-375-335
Spänning		V/Ph/Hz	230/1/50
Avfuktningsskapacitet		l/h	1,9
Fläkthastigheter (inredel / utedel)		antal	6 + Auto / 1
Ljudtrycksnivå	inredel (H - M - L)	dB(A)	37-36-34
	utomhus (H)		42
Effektupptagning / Driftström (max)		kW/A	1,4 / 7,6
Köldmedium R32		kg / ton CO ₂ EQ	0,75 / 0,506
Standard rörlängd	fabriksfylld	m	2
Längsta rörlängd	med slangförlängning		2-4
Max. höjdskillnad	utedelen monterad över inredelen		1,2
	utedelen monterad under inredelen	5,2	
Vikt inredel / utedel		kg	40/15
Dimensioner H / B / D	inredel	mm	790 / 580 / 245
	utedel		490 / 525 / 250