

PORTABEL
LUFTKONDITIONERING
I delat system med slangförbindelse

4 kW

ULISSE

eco
friendly



ULISSE

Portabelt luftkonditioneringsaggregat med mycket enkel och snabb installation. Utförande i delat system samt försedd med en DC-Inverter kylkompressor. Detta medger en energieffektiv drift och är den perfekta lösningen som t ex installation i lägenheter och temporära lokaler där fasta installationer inte kan användas.

Med AEROQUIP snabbkopplingar, för slangförbindningen mellan ute- och innedel, blir sammankopplingen förenklad. Utomhusdelen är mycket liten och kan placeras på balkong eller hängas på vägg med medföljande hållare.

- Drift med endast kyla och DC-Inverter kompressor
- Golvmodell med ett djup av endast 24 cm gör den lättplacerad
- Liten utomhusdel, speciellt konstruerad för placering på balkong eller under fönster på vägg utomhus
- Automatisk överföring av kondensvatten till utomhusdel
- Infraröd fjärrkontroll med timer för inställning upp till 24 tim. samt week-end, nattinställning, start av luftkonditionering eller avfuktning samt endast fläktdrift. Digital temperaturjustering och kontroll av rumstemperatur via specialgivare inuti fjärrkontrollen.
- Dubbel temperaturgivare (i fjärrkontroll/inomhusdel)
- "I Feel "-Funktion
- Avfuktningfunktion
- Tre valbara fasta fläkthastigheter via fjärrkontroll samt automatisk hastighet tack vare DC Inverterkompressorn

- Returluftintag framifrån vilket medger placering mot vägg
- AEROQUIP Snabbkopplingar för enkel ihop- /frånkoppling av utomhusdelen vid ev. flytt eller omplacering
- Justerbara luftriktare för bästa spridning av den utblåsande luften
- Tvättbara returluftsfilter
- Automatisk återstart efter strömavbrott
- Elektroniskt skydd mot övertryck i köldmediesystemet
- Hög effekt med dubbel rotationskompressor
- Tillbehör för montage av utedel mot vägg medföljer leveransen
- Som tillbehör finns förgängningskit mellan inomhus- och utomhusdel (2 och 4 m)

Tekniska data

Kyleffekt	kW	4,00
SEER (Säsongseffektivitet)		5,2
Energieffektklass		A
Årlig årsförbrukning (ca.)	kWh	250
ERP Ecodesign - EN14825		
Luftflomsättning (max-med-min)	m ³ /h	400-375-335
Avfuktning	l/h	1,9
Fläkthastigheter (Inomhus / Utomhus)	antal	3 + Auto / 1
Ljudtrycksnivå inomhus (max-med-min)	dB(A)	37-36-34
Ljudtrycksnivå utomhus (max)	dB(A)	42
Spänning	V/Ph/Hz	230/1/50
Max. energiförbrukning	W	1.600
Köldmedium		R32
Standard slanglängd mellan inne-/utedel	m	1,5
Slangförlängningar (tillbehör)	m	2-4
Max. Höjdskillnad utedel över innedel	m	1,2
Max. Höjdskillnad utedel under innedel	m	5,2
Nettovikt Innedel / Utedel	kg	44/15
Dimensioner Innedel (H x B x D)	mm	790 x 580 x 245
Dimensioner Utedel (H x B x D)	mm	490 x 525 x 250



AEROQUIP



Infraröd fjärrkontroll