



Leveransomfattning:

Scrollkompressor

Helhermetisk suggaskyld med inbyggt termiskt motorskydd. Hög- och lågtryckspressostat. Ljudisolerat kompressorutrymme.

Köldmediekrets

Torkfilter, synglas i vätskeledningen och expansionsventil. Aggregatet är fyllt med köldmedium R410A samt provkört.

Förångare

Hellödd plattvärmeväxlare tillverkad i rostfritt syrafast stål. Isolerad med flexibel diffusionstät cellgummiisolerings.

Hölje

Chassi och hölje i epoxy-lackerad galvaniserad stålplåt.

Elutrustning

Automatsäkring/huvudbrytare, kontaktor för kompressor, elektronisk tryckstyrd kondensorfläktreglering. Plintar för extert summalarm, start/stopp.

Köldbärarkrets

Ackumulator tank med 4 l integrerad expansionskärnsfunktion, cirkulationspump, avluftning, påfyllnings- och avtappningsventiler.

Luftkyld kondensor

Med ytförstorade kopparrör och aluminiumlameller för hög termisk verkningsgrad. Horisontalblåsande (R), vertikalblåsande (CR).
tystgående steglöst varvtalsreglerade 920 r/min. fläktar.

Microprocessor

Enkel inställning. Display för kontroll/reglering av ingående köldbärar temperatur och börvärde samt återstartsfördröjning.

Vi har grejerna som håller alla kalla

Tekniska Data Vecos

Köldbärrare ut °C	Storlek		6T		7T		10		13		15	
Kyleffekt Q ₂	Eleffekt E _t	kW	Q	E _t	Q	E _t	Q	E _t	Q	E _t	Q	E _t
7		kW	6,5	2,4	8,4	2,7	12,3	4,2	14,7	4,7	17,0	5,4
Värmeeffekt Q ₁	Eleffekt E _t	kW	6,5	2,4	8,4	2,7	12,3	4,2	14,7	4,7	17,0	5,4
Fläktar motoreffekt	Antal/W		1x94				2x94					
Driftström max	A						0,75					
Luftmängd	m ³ /h		1800		2880				3600			
Spänning	V/-Hz						400/3/50					
Ljudtrycksnivånivå 10m	dB(A)						49				50	
Driftström	A		7,9		9,4		12,2		16,2		18,7	
Startström	A		34,9		40,9		65,2		80,2		107,2	
Avsäkring Rekommenderad	A(T)		3x10				3x13		3x20		3x20	
Vattenflöde	V	m ³ /h	1,12		1,44		2,12		2,53			
Pumpkap. externt	dp	kPa	175		160		140		180		180	
Motoreffekt pump	W		370				440		600			
Driftström	A		2,1				2,4		4,7			
Akkumulatortank volym	l						24					
Vikt	kg		60		70		88		92		150	
Bredd	mm		590				900		1.068		1.230	
Bredd med köldbärarkit	mm		990				1.300		1.468		1630	
Höjd	mm						1.100					
Djup	mm						400				550	