

En av marknadens tunnaste fläktkonvektorer med ett djup på endast 129 mm. Den eleganta enheten passar utmärkt in i hemmamiljöer samt som alternativ till golvvärme eller radiatorer.

Tysta Fläktar

Konvektorerna har tangentialfläktar som är statiskt och dynamiskt balanserade. Direktkopplad borstlös EC-motor, steglös reglering med upp till 85 % lägre elförbrukning än mot tidigare motorer.

Högeffektiva Värmeväxlare

Standardutförande i koppar med aluminiumlameller. Vattenanslutningar med invändig rörgång 3/4" och lättåtkomliga avluftningsnipplar. I standardutförande sitter anslutningarna på vänster sida. Försedd med temperatursensor.

Robust Chassi

Stommen är uppbyggd av galvaniserad stålplåt med ljud- och värmeisolering samt montagehål för väggmontering. Dropplåt i metall.



Vatten	Modell		700	900
7 / 12 23 °C 50 %	Q ₂ t	W	520	1070
	V	l/h	88	183
	dp	kPa	3,3	3,6
35 / 30 20 °C	Q ₁	W	360	700
	V	l/h	61	117
	dp	kPa	1,9	0,5
45 / 40 20 °C	Q ₁	W	690	1380
	V	l/h	119	241
	dp	kPa	4,8	4,6
50 / 45 20 °C	Q ₁	W	1120	2440
	V	l/h	150	310
	dp	kPa	6,3	7,1
70 / 60 20 °C	Q ₁	W	1900	4000
	V	l/h	170	350
	dp	kPa	6,7	7,6
Luftmängd		m ³ /h	55 / 150	155/300
Ljudnivå		dB(A)	25 / 34 / 41	28/35/43
L / H / D		mm	697 / 579 / 129	897/579/129
Vikt		kg	13	15

Q₂ t = total kylkapacitet, Q₂ s = Sensibel kylkapacitet, V= vattenflöde, dp = Tryckfall,
Vatten = Köld-/värmebärartemp, Rum = Rumstemperatur

Elegant Ytterhölje

Modernt och elegant formgivet för att passa in i olika miljöer. Tillverkad av lackerad stålplåt. Galler för luftutblåsning i aluminium. Färg RAL 9010.

Elektronisk Kontrollpanel

Installerad från fabrik för bästa drift. Lätt åtkomlig och placerad under lock i gallret på motsatt sida mot vattenanslutningarna. Färgade LED lampor visar 5 driftslägen och temperaturer.

Luftfilter

Placerad i nedre främre delen av aggregatet och är lättåtkomligt och enkelt att rengöra (EU1).