



Kyl AMA PAK 5232

Portabelt luftkonditioneringsaggregat med mycket enkel och snabb installation genom att koppla in aggregatet till vägguttag och ansluta den medföljande slangen till uteluft. Funktion för Kyla, Avfuktning, Ventilation och Värme (IRO PLUS).

3 fläkthastigheter och motorstyrd utblåsningsklaff med fasta lägen och Autoswing.



Digital kontrollpanel & LED display



Automatisk öppning av luftutblås



Smakfull utformning och detaljer



- Styrning via digital LED display eller fjärrkontroll.
- Programmerbar ON/OFF-timer.
- Minnesfunktion med automatisk start efter strömavbrott med bibehållna inställningar.
- Autodiagnos med felkoder via display.
- Lätt åtkomligt tvättbart luftfilter.
- Dubbla kondensvattenuttag samt direkt direktdränage vid avfuktning.
- Lätt flyttbar med ledade hjul och sidohandtag.



Modell		IRO PLUS	
		KYLA	VÄRME
Kyleffekt	kW	3,5	2,7
Energiklass		A	
EER	kW	2,6	2,5
Max. luftflöde	m³/h	400	
Ljudtrycksnivå (min/med/max)	dB(A)	51/53/55	
Ljudeffekt		65	
Spänning	V-p-Hz	230-1-50	
Eleffekt	kW	1,340	1,100
Elförbrukning i timmen	kWh/60min	1,3	1,1
Standby	W	0,5	
Köldmedium R290	kg/TONN CO ₂ EQ	0,29 / 0,00087	
GWP	kg CO ₂ EQ	3	
Utblåsningsslang ø (inne/ute)	mm	140/150	
Utblåsningsslang längd	m	1,5	
Vikt	kg	31	
Mått (HxDxB)	mm	752x382x470	

Kyleffekt gäller vid utomhustemp. +35°C samt rumstemp. +24°C.
Värmeffekt vid utomhustemp. +20°C, rum +12°C.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.