



Kyl AMA PAK 5232

Portabelt luftkonditioneringsaggregat med mycket enkel och snabb installation genom att koppla in aggregatet till vägguttag och ansluta den medföljande slangen till uteluft.

Funktion för Kyla, Avfuktning, Ventilation och Värme. Inbyggd WiFi.

3 fläkthastigheter + AUTO och motorstyrd utblåsningsklaff med fasta lägen och Autoswing.





- Styrning via digital LED display eller fjärrkontroll.
- Val av belyst/släckt display samt barnlåsfunktion.
- Programmerbar ON/OFF-timer.
- "Sleepfunktion" för behaglig rumstemperatur nattetid.
- Minnesfunktion med automatisk start efter strömavbrott med bibehållna inställningar.
- Autodiagnos med felkoder via display.
- Lätt åtkomligt tvättbart luftfilter.
- Dubbla kondensvattenuttag samt direkt direktdränage vid avfuktning.
- Lätt flyttbar med ledade hjul och sidohandtag.



Modell		MILO PLUS	
		KYLA	VÄRME
Kyleffekt	kW	3,5	
Energiklass		A	A++
EER	kW	2,6	3,1
Max. luftflöde (min/med/max)	m³/h	280/330/380	
Ljudtrycksnivå (min/med/max)	dB(A)	49/51/53	
Ljudeffekt		65	
Spänning	V-p-Hz	220/240-1-50	
Eleffekt	kW	1,345	1,130
Elförbrukning i timmen	kWh/60min	1,3	1,1
Standby	W	0,5	
Köldmedium R290	kg/TONN CO ₂ EQ	0,3 / 0,0009	
GWP	kg CO ₂ EQ	3	
Utblåsningsslang ø (inne/ute)	mm	130 / 142	
Utblåsningsslang längd	m	1,5	
Vikt	kg	36	
Mått (H/D/B)	mm	835 / 385 / 405	

Kyleffekt gäller vid utomhustemp. +35°C samt rumstemp. +24°C. Värmeffekt vid utomhustemp. +20°C, rum +12°C.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera uppgifter i broschyren.