



ASG Kassetmodell Komfortkyla & Värmepumpsdrift

3-14 kW
4-17 kW

Kyl AMA PAK 5141
Kyl AMA PAK 5311

ENERGIKLASS



INVERTERTEKNOLOGI

- Låg energiförbrukning
- Låg ljudnivå
- Exakt temperaturinställning



SNABB Snabb kyla och värme	Intelligent sensor	Tyst drift	Sleepdrift för nattkomfort	iFeel	Kallrasskydd vid värmedrift	Dubbla temperatur-sensorer för returluft	Intelligent avfrostning	Autodrift	Filter-rengörings-påminnelse	360° luftflöde	Autoswing	Fasta lägen
Reglering av fläkt-hastighet	Automatisk fläkt-hastighet	Turbo hastighet	Avfuktning	Avfuktning 12°	Energi-besparing	Wifi (tillval)	Central-kontroll	Fjärrkontroll	Modbus	Potentialfri kontakt	Åtkomst-kontroll	Dubbla trådlösa kontrollen
Programmerbar trådbunden kontroll	8°C värme	Automatisk återstart	Auto-diagnos	Integrerad kondensvattenpump	Timer on/off	Kontroll av utomhus-temperatur	Visning av system-parameter	Visning av tidigare fel				

ASG ECO kassetmodell för lätta kommersiella / industriella applikationer.

Mycket lämplig för butiker, kontor, sammanträdesrum, hotell, restauranger, gym och andra öppna ytor. Kompakt och attraktiv design.

- Trådlös fjärrkontroll som standard och trådbunden som tillval.
- Dubbla luftfuktningslameller som stänger helt vid avstängt aggregat. 8-vägs, 360° luftutblåsning, brett inställningsområde för lameller med utblåsriktning mellan 45° till 80° beroende på kyl- eller värmedrift för extra komfort.
- 8 fläkthastigheter. Förberedd för anslutning till friskluft.
- Fläktbladen har optimerade dynamikprofiler för extra tyst drift.
- Integrerad kondensvattenpump med lyfthöjd 1000 mm.
- Avstängningssystem av köldmedieventilen förhindrar och utesluter köldmedieläckage.



Tekniska data

ASG ECO		35PH		50PH		70PH		85PH		100PH		140PH		160PH	
230/1/50		Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme	Kyla	Värme
Effekt	kW	3,5	4,0	5,0	5,5	7,0	8,0	8,5	8,8	10	12	13.4	15,5	14,5	17,0
Luftflöde	m³/h	650-400		700-400		1100-870		1400-1040		1500-1220		1900-1140		1500-950	
Avfuktning	l/h	1,4		1,8		2,0		2,4		2,8		3,0		3,2	
Ljudtryck	dB(A)	41-33		44-33		43-39		49-36		50-42		52-45		54-48	
Ljudeffekt		57-49		60-49		52-48		58-45		59-51		61-54		63-46	
Tryck/sugl.	"	1/4 – 3/8		1/4 – 1/2		3/8 – 5/8									
Mått H/B/D	mm	265/570/570				240/840/840						290/840/840			
Panel		47,5/620/620				52/950/950									
Vikt	kg	17				29				31		36			
Panelvikt		3				6									

Data gäller vid kyla +27°C inne, Värme: +20°C, driftområde värme +8- (kyla +16-) 30°C.